

Nothing but **HEAVY DUTY.**®

HOVEDKATALOG 2011/12

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**®

Udvikling og produktion af "Nothing but HEAVY DUTY" elværktøjer, som opfylder kundernes behov og markedets krav, er kun en del af Milwaukees målsætning.

Vi ved, at du har brug værktøjer, som du kan stole på. Derfor er service en del af designet i alle de værktøjer, vi producerer.

Et omfattende, fintunet kundeserviceprogram sikrer, at Milwaukees kvalitetsværktøjer altid fungerer optimalt. Alle elværktøjerne er forsynet med komplet dokumentation, detaljeret brugervejledning, en liste over servicecentre og sikkerhedsanvisninger, når de forlader fabrikken.

Milwaukee har et verdensomspændende servicenetværk. Hvis der skulle opstå et problem, og du har brug for akut service, og en partner der kan hjælpe dig i enhver situation, kan du altid regne med vores servicecentre i hele verden.

Takket være vores globale netværk af tekniske serviceeksperter deles den indsamlede viden om brugernes behov og krav inden for gruppen, hvilket påvirker udviklingen af nye produkter, så de opfylder vores kunders behov.

Vi har gennem en årrække oparbejdet ekspertise og kompetence inden for hurtig og effektiv, professionel teknisk support for at kunne yde optimal kundesupport.

Oplev den slagkraftige forskel

Værktøj, der er bygget til at udføre arbejdet bedre.

Hos Milwaukee er Heavy Duty mere end blot en del af et slogan. Det er et løfte om at tilbyde det optimale til professionelle brugere. Milwaukees ingeniører designer ikke kun værktøj. De designer værktøj, der kan udføre arbejdet bedre, hurtigere, mere pålideligt og sikkert.




Nothing but **HEAVY DUTY.**®



Milwaukee har opnået EU-overensstemmelseserklæring
Milwaukee-produkterne i dette katalog er i overensstemmelse med direktiverne 73/23/EØF og 89/332/EØF, der er dækket af standarderne EN 60335 for batteriopladere og støvsugere og EN 60745 for alle øvrige værktøjer.

Støjdæmpning
Alle værktøjer er støjdæmpede i overensstemmelse med EU-direktivet 89/336/EØF, der er dækket af standarderne EN 55014 og EN 60555.

Vægt
Vægten i kataloget er i overensstemmelse med VDE-standard 0740, paragraf 1000.



Dobbelt isolering
Milwaukees elværktøjer er isoleret i overensstemmelse med standarden EN 60745.

Slagkraftig kundesupport
Tilgængelighed er en del af Milwaukees slagkraftige kundepolitik. Vores sortiment af kraftige værktøjer kan fås hos førende forhandlere i hele verden. Hvis du nogensinde får brug for hjælp, kan du roligt sætte din lid til et af vores 1500 autoriserede servicecentre, der er fordelt over hele kloden.

Spænding
Alle produkt artikelnumre nævnt i dette katalog hentyder til 230 V modeller.

"Heavy Duty" garanti: www.milwaukeetool.dk



Milwaukee tilbyder 3 års garanti
Alle Milwaukee maskiner er testet i henhold til et omfattende certifikationsprogram før de forlader fabrikken. Kvaliteten er derfor garanteret "Nothing but Heavy Duty".
Hos Milwaukee er vi stolte over den service og de produkter vi tilbyder til vores professionelle kunder. Med dette i tankerne er vi glade for, at kunne tilbyde en ekstra udvidet 3 års garanti. Det eneste, du skal gøre for at benytte denne service, er at registrere dit nye Milwaukee elværktøj online på www.milwaukeetool.dk inden for 30 dage efter købet. Dette er gratis.

Vores Milwaukee service er kun tilgængelig i de lande, der fremgår af vores hjemmeside.

Følg linket på www.milwaukeetool.dk

Den udvidet garanti er ikke gældende for udlejningsprodukter, batterier, batteriladere og standardtilbehør.

Ring venligst på telefon 43 56 55 55 ved spørgsmål angående garantivilkår for udlejningsprodukter.

Det eneste du skal gøre for at benytte tilbudet om udvidet garanti, er at registrere værktøjet online på www.milwaukeetool.dk



POWERED BY
LITHIUM-ION™

MAKSIMAL KRAFT

M28 SERIEN



POWERED BY
LITHIUM-ION™

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.

HD28 PD Varenr. 4933416830 HD28 PD-0 Varenr. 4933416840

M28



MERE KOMPAKT, MERE KRAFT, HØJERE DREJNINGSMOMENT*

*sammenlignet med V28 PD

M28 slagboremaskine

Egenskaber:
- Kraftfuld 28 V 4-polet Milwaukee motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- Drejningsmoment 85 Nm
- Kompakt størrelse med kun 237 mm i længden
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Milwaukee patenteret elektronik (DPM) der beskytter både værktøj og batteri mod overbelastning, overophedning og spændingsfald
- Kraftig 13 mm Röhm metalborepatron for maksimal holdbarhed

Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–450/0–1800 o/min
Selvspændende borepatron	1,5–13 mm
Maks. borekapacitet i stål	16 mm
Maks. borekapacitet i træ	65 mm
Maks. borekapacitet i sten	20 mm
Maks. drejningsmoment	85 Nm
Vægt inkl. batteri	3,1 kg

Standardudstyr:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), støttegreb, transportkuffert

HD28 SG-0 Varenr. 4933415615

M28

M28 ligesliber

Egenskaber:
- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Indbygget overbelastningsbeskyttelse i både batteri og motor
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Elektronisk 2-trins gear for optimal tilpasning til arbejdsopgaven
- Maksimeret luftstrøm der holder maskinen kølig under vedvarende brug
- 6 mm spændepatron der passer til det mest almindelige tilbehør
- Batteriets "Lock-Out"-funktion forhindrer at værktøjet startes utilsigtet



Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	22.500 / 19.500 o/min
Spændepatron, diameter	6 mm
Vægt inkl. batteri	3,1 kg

Standardudstyr:
6 mm spændepatron, uden batteri og lader

HD28 H Varenr. 4933415514 HD28 H-0 Varenr. 4933415520

M28

M28 SDS-plus kombihammer

Egenskaber:
- Kraftfuld 28 V Milwaukee motor, der yder som en elektrisk 230 V maskine
- Hammerstop for boring i træ og metal
- L-formet konstruktion for perfekt balance og kontrol
- Rotationsstop til mejselopgaver
- Metalgearhus for præcis placering af gear og lejer
- Blokkonstruktion for maksimal holdbarhed

Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Værktøjsoptagelse	SDS-plus
Slagenergi	2,8 J
Maks. borekapacitet i beton	26 mm
Vægt inkl. batteri	4,1 kg



HD28 HX version med FIXTEC borepatron, varenummer 4933415500
HD28 HX-0 version uden batteri og lader, varenummer 4933415511

Standardudstyr:
2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), støttegreb med dybdeanslag i metal, transportkuffert

POWERED BY
LITHIUM-ION™

HD28 MS Varenr. 4933416870 HD28 MS-O Varenr. 4933416880

M28

M28 metalsav til tørskæring



Egenskaber:

- Skærer blødt stål, aluminium og isoleret skumpanel
- Stor skæredybde på 61 mm
- Ekstrem kraftig 28 V Milwaukee motor med 3200 omdr./min.
- Konstant styrke sikrer, at første snit er lige så kraftigt som det sidste
- 174 mm savklinge i høj kvalitet
- LED-lys for optimalt udsyn til skærelinien
- Kompakt og velafbalanceret design
- Ergonomisk softgreb for optimal brugerkomfort
- Overbelastningsbeskyttelse af motor
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder

Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Maks. skæredybde	61 mm
Omdr. ubelastet	3200 o/min
Savklingestørrelse	174 mm
Vægt inkl. batteri	4,2 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), 36-tandet savklinge, transportkuffert

HD28 AG Varenr. 4933416940 HD28 AG-O Varenr. 4933416950

M28

M28 115 mm vinkelsliber



Egenskaber:

- Ekstrem kraftig 28 V Milwaukee motor, der yder som en elektrisk 230 V maskine
- Batteriets "Lock-Out"-funktion forhindrer at værktøjet startes utilsigtet
- Overbelastningsbeskyttelse
- Afbryder med låsefunktion
- Patenteret FIXTEC møtrik for hurtigt og nemt skiveskift
- AVS støttegreb der kan indstilles i 3 positioner
- Patenteret spindellås

Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	9000 o/min
Skivediameter	115 mm
Spindelgevind	M 14
Maks. skæredybde	28 mm
Vægt inkl. batteri	2,8 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, FIXTEC flangemøtrik, transportkuffert

HD28 SX Varenr. 4933416850 HD28 SX-O Varenr. 4933416860

M28

M28 SAWZALL® bajonetsav



Egenskaber:

- Ekstrem kraftig 28 V Milwaukee motor der yder som en elektrisk bajonetsav
- 29 mm slaglængde, 3000 slag/min for ekstremt hurtig savning
- Unik gearbeskyttende kobling med den legendariske SAWZALL® holdbarhed
- Kraftig FIXTEC klingeholder i metal for hurtigt klingeskift
- Justerbar anlægsfod til let og sikker indstilling af savdybde og optimal anvendelse af savklinge – uden brug af værktøj
- Praktisk skift mellem højt/lavt omdrejningstal og variabel hastighed via afbryderen
- Softgreb og skridsikre overflader for maksimal kontrol og komfort

Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Antal slag, ubelastet (1./2. gear)	0–2000/0–3000 slag/min
Slaglængde	29 mm
Vægt inkl. batteri	4,0 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), 2 x Super SAWZALL®-klinger, transportkuffert

HD28 CS Varenr. 4933419017 HD28 CS-O Varenr. 4933419022

M28

M28 rundsav til træ



Egenskaber:

- Ekstrem kraftig 28 V Milwaukee motor med 4200 omdr./min.
- Føles og saver som en elektrisk 230 V sav
- 54 mm savedybde og geringssnit op til 50°
- Savklingen sidder på venstre side for frit udsyn til skærelinien og optimal kontrol
- Heavy Duty konstruktion med både øvre og nedre beskyttelsesskærm i metal, samt fodplade i aluminium
- Softgreb og skridsikre overflader for maksimal kontrol og komfort
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder

Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	4200 o/min
Maks. skæredybde 90°	0–54 mm
Maks. skæredybde 45°	0–39 mm
Klingestørrelse	165 mm
Huldiameter	⅝" (15,87 mm)
Vægt inkl. batteri	4,3 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), 24-tandet savklinge, parallelanslag, transportkuffert

HD28 JSB Varenr. 4933419016 HD28 JSB-O Varenr. 4933419026

M28

M28 stiksav med knopgreb

Egenskaber:

- 2-trins hastighedsindstilling for optimal tilpasning til materialet
- Anti-Vibrations-System for reducering af vibrationer
- FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift – uden brug af nøgle
- Præcisionsklingestyr med nåleophængt klingeholder til laveste position
- Justerbar støvudsugning
- Blød opstart
- FIXTEC indstilling af fodpladen til 0° og 45° – uden brug af nøgle
- Trykstøbt fodplade
- 4-trins pendulfunktion der øger saveydelsen og forlænger klingernes levetid



Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	2100/2800 o/min
Maks. skæredybde i træ/stål	135/10 mm
Geringssnit op til	45°
Slaglængde	26 mm
Vægt inkl. batteri	3,5 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), 5 savklinger, glidesko, transportkuffert

HD28 IW Varenr. 4933416920 HD28 IW-O Varenr. 4933416930

M28

M28 ½˝ slagskruenøgle

Egenskaber:

- Ekstrem kraftig 28 V Milwaukee motor der leverer et drejningsmoment på hele 440 Nm
- Gearkasse i magnesium for optimal holdbarhed og lav vægt
- Variabel hastighed for optimal kontrol og præcision
- ½˝ sikringsstift for sikker fastgørelse af toppe og adaptere
- Ergonomisk softgreb for maksimal brugerkomfort og kontrol
- 180° vendbart batteri for optimal fleksibilitet og balance



Spænding/kapacitet	28 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	0–1450 o/min
Antal slag	0–2450 slag/min
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment	440 Nm
Vægt inkl. batteri	4,1 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah M28 BX Li-Ion batterier, lader M28 C (60 min.), transportkuffert

C12-28 DCR-O Varenr. 4933416345

M12–M28 Jobsite Radio

Egenskaber:

- AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og klart signal
- Højkvalitets højttalere og 40 W forstærker med en fyldig og ren lyd
- Vejrbeskyttet opbevaring til MP3-afspiller og andre lydenheder
- Kan tilsluttes 220–240 V eller Milwaukee's M12, M14, M18, M28, V18, V28 og PBS 3000 batterier
- Stødabsorberende ABS plast og stålkonstruktion der beskytter mod vejret og hårde forhold på arbejdspladsen
- Justerbar equalizer og hukommelse til 10 radiokanaler



Spænding (DC)	12–28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batterier	
Spænding (AC)	220–240 V
Dimensioner	495 x 241 x 279 mm

Standardudstyr:

220–240 V stik, 3,5 mm AUX udgang til f.eks. MP3-afspiller (uden batteri og lader)

HD28 VC-O Varenr. 4933404620

M28

M28 våd-/tørstøvsuger

Egenskaber:

- Indbygget opbevaringsrum til tilbehør
- Integreret blæsefunktion
- Vaskbart våd/tør filter. 99,7% effektivt finstøvfilter
- Kraftig 28 V Milwaukee motor der leverer en optimal sugestyrke
- Tilstrækkelig beholderkapacitet til mindre opgaver
- Indbygget opbevaring til støvsugerslange
- Fleksibel støvsugerslange til små og store afstande
- Designet som en værktøjskasse for nem transport og opbevaring

Spænding/kapacitet	28 V/–
Beholderkapacitet støv/væske	9,6/7,5 l
Slangediameter	32 mm
Slangelængde	160 cm
Luftmængde	21,25 l/sek.
Maks. vakuum	80 mbar
Maks. drejningsmoment	85 Nm
Vægt inkl. batteri	5,4 kg
Vægt uden batteri	4,3 kg



Standardudstyr:

Vaskbart filter, slange, bredt mundstykke, smalt mundstykke (uden batteri og lader)

M28 Pack B Varenr. 4933413810

M28

- HD28 PD – Slagboremaskine
- HD28 CS – Rundsav
- HD28 SX – SAWZALL® bajonetsav
- M28 WL – Arbejdslampe
- 2 x M28 BX 3,0 Ah Li-Ion batterier
- Lader M28 C
- Milwaukee taske



M28 Pack D Varenr. 4933413805

M28

- HD28 PD – Slagboremaskine
- HD28 SX – SAWZALL® bajonetsav
- M28 WL – Arbejdslampe
- 2 x M28 BX 3,0 Ah Li-Ion batterier
- Lader M28 C
- Milwaukee taske



M28 Pack G Varenr. 4933413820

M28

- HD28 PD – Slagboremaskine
- HD28 HX – SDS-plus kombihammer
- M28 WL – Arbejdslampe
- 2 x M28 BX 3,0 Ah Li-Ion batterier
- Lader M28 C
- Milwaukee taske



M28 Pack H Varenr. 4933413815

M28

- HD28 PD – Slagboremaskine
- HD28 AG – Vinkelsliber
- 2 x M28 BX 3,0 Ah Li-Ion batterier
- Lader M28 C
- Milwaukee taske



REVOLUTIONERENDE YDEE



OP TIL

40% LÆNGERE DRIFTSTID*

20% HØJERE HASTIGHED*

20% HØJERE MOMENT*





*Sammenlignet med tidligere Milwaukee batteriteknologi. Resultatet er afhængigt af spænding, værktøj og arbejdsopgave.

VNE

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18™

DET HURTIGST VOKSENDE LITHIUM-ION BATTERISYSTEM.

Patenteret teknologi og elektronik, innovativt motor-design og suveræn ergonomi giver den perfekte blanding af kraft, vægt og ydeevne.


Gram for gram og volt for volt, der er ikke et andet akku værktøj på markedet, der kan sammenlignes med det nye M18 system.

Der er både 1,5 Ah og 3,0 Ah batterier i sortimentet

HVORFOR MILWAUKEE?

Digital Power Management (DPM)

Avanceret elektronik i både batteriet og værk-tøjet betyder at maskinen er væsentligt bedre beskyttet uden at gå på kompromis med ydeevnen, da hvert værktøj i en batteriserie har meget forskellige krav til hvor meget kraft det trækker. Overbelastningsbeskyttelsen genstarter selv, hvilket betyder, at man ikke behøver at fjerne batteriet for at fortsætte sit arbejde.



M18 Lithium-Ion 4-polet motor

Milwaukee's 4-polet motor er mere kraftfuld, mere kompakt og mere effektiv og langt mere holdbar end traditionelle motorer.



Milwaukee motoren er meget mindre, men er langt stærkere



Traditionel motor til akku maskiner

Robust Milwaukee blokkonstruktion

Ny industristandard med lang holdbarhed.



Fuldisoleret og kompakt planetgearkasse i metal

Kompakt Heavy Duty ydeevne.



REDLITHIUM-ION™

HD18 PD Varenr. 4933411110

M18

M18 Heavy Duty slagbore-/skruemaskine



Egenskaber:
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- Slagborefunktion der leverer 28.000 slag/min for effektiv boring i murværk
- 24-trins momentindstilling for optimal kontrol og fleksibilitet
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- 13 mm Heavy Duty metalborepatron for perfekt fastgørelse af bor og bits
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- 3 forskellige indstillingsmuligheder for hurtigt og let skift mellem boring, skruning og slagboring
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–450/0–1800 o/min
Selvspændende borepatron	1,5–13 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ/sten	13/55/16 mm
Slagtal	28.000 slag/min
Maks. drejningsmoment	85 Nm
Vægt inkl. batteri	2,4 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, støttegreb, bælteholder, transportkuffert

HD18 DD Varenr. 4933411190

M18

M18 Heavy Duty bore-/skruemaskine



Egenskaber:
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- 24-trins momentindstilling for optimal kontrol og fleksibilitet
- 13 mm Heavy Duty metalborepatron for perfekt fastgørelse af bor og bits
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- 2 forskellige indstillingsmuligheder for hurtigt og let skift mellem boring og skruning
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–450/0–1800 o/min
Selvspændende borepatron	1,5–13 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ	13/55 mm
Maks. drejningsmoment	85 Nm
Vægt inkl. batteri	2,4 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, støttegreb, bælteholder, transportkuffert

C18 PD Varenr. 4933416395 (3,0 Ah) C18 PD Varenr. 4933416405 (1,5 Ah)

M18

M18 kompakt slagbore-/skruemaskine



Egenskaber:
- Kompakt slagbore-/skruemaskine med reduceret længde og omkreds, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- 23-trins momentindstilling plus boretrin for optimal kontrol og fleksibilitet
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- 13 mm Heavy Duty metalborepatron for perfekt fastgørelse af bor og bits
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–450/0–1700 o/min
Selvspændende borepatron	1,5–13 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ/sten	13/32/8 mm
Slagtal	0–29.000 slag/min
Maks. drejningsmoment	60 Nm
Vægt inkl. batteri	2,2 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, støttegreb, bælteholder, transportkuffert

C18 DD Varenr. 4933411060 (3,0 Ah) C18 DD Varenr. 4933404600 (1,5 Ah)

M18

M18 kompakt bore-/skruemaskine



Egenskaber:
- Kompakt bore-/skruemaskine med en længde på kun 196 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- 23-trins momentindstilling for optimal kontrol og fleksibilitet
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- 13 mm Heavy Duty metalborepatron for perfekt fastgørelse af bor og bits
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–350/0–1400 o/min
Selvspændende borepatron	1,5–13 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ	13/32 mm
Træskruer op til	8 mm
Maks. moment	54 Nm
Vægt inkl. batteri	2,1 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, støttegreb, bælteholder, transportkuffert

* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

C18 ID Varenr. 4933411120 (3,0 Ah) C18 ID Varenr. 4933401130 (1,5 Ah)

M18

M18 kompakt slagskruemaskine

Egenskaber:

- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- Højeste drejningsmoment i sin klasse
- Hurtigst i sin klasse med 2200 omdr./min
- 3200 slag/min for maksimal produktivitet
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- 3,0 Ah Li-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	0–2200 o/min
Værktøjsoptagelse	¼˝ Hex
Antal slag	0–3200 slag/min
Maks. moment	158 Nm
Vægt inkl. batteri	1,5 kg



Standardudstyr:

2x3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier, lader C1418 C*, bælteholder, transportkuffert

C18 IW Varenr. 4933411270 C18 IW-0 Varenr. 4933416500

M18

M18 kompakt slagskruenøgle

Egenskaber:

- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- Højeste drejningsmoment i sin klasse
- Hurtigst i sin klasse med 2200 omdr./min
- 3200 slag/min for maksimal produktivitet
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	0–2200 o/min
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Antal slag	0–3200 slag/min
Maks. moment	250 Nm
Vægt inkl. batteri	1,8 kg



Standardudstyr:

2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, bælteholder, transportkuffert

HD18 HIW Varenr. 4933416185 HD18 HIW-0 Varenr. 4933416195

M18

M18 Heavy Duty slagskruenøgle

Egenskaber:

- Den kraftigste 18 V slagskruenøgle på markedet!
- Den kompakte 4-polet Milwaukee motor giver et drejningsmoment på fantastiske 610 Nm, perfekt til de mest krævende arbejdsopgaver
- Milwaukees patenterede elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- Ideel til tunge opgaver som til stålindustrien, mekanisk fastgørelse, industrielle konstruktioner og bilbranchen
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Lav vægt og ergonomisk design
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	0–1900 o/min
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Antal slag	0–2200 slag/min
Maks. moment	610 Nm
Vægt inkl. batteri	3,0 kg



Standardudstyr:

2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, bælteholder, transportkuffert

C18 RAD Varenr. 4933427188 C18 RAD-0 Varenr. 4933427189

M18

M18 vinkelbore-/skruemaskine

NYHED

Egenskaber:

- Optimeret ydeevne: 800 omdr./min ved 35 Nm
- Perfekt forhold mellem hastighed og kraft for hurtig udførelse af bore- og skrueopgaver
- Kompakt 100 mm hoved for nem tilgang pa steder med begrænset plads
- Unikt ergonomisk design med flere forskellige grebmuligheder for optimal kontrol
- 10 mm borepatron – hurtigt og nemt skift af bor og bits
- 11-trins momentindstilling plus elektronisk kobling for fuld kontrol

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	800 o/min
Borepatron	10 mm
Maks. drejningsmoment	35 Nm
Maks. borekapacitet i stål/træ	10/28 mm
Træskruer op til	8 mm
Vægt inkl. batteri	1,9 kg



Standardudstyr:

1x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batteri, lader C1418 C*

* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.

HD18 H Varenr. 4933428685

M18

Kompakt M18 SDS-plus kombihammer

NYHED

Egenskaber:
- 18 V Redlithium-Ion teknologi med 3,0 Ah for op til 40% længere driftstid
- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gear og lejer
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel
- Hammerstop for boring i træ og metal

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Værktøjsoptagelse	SDS-plus
Slagenergi	2,4 J
Maks. borekapacitet i stål/beton/træ	13/24/30 mm
Maks. borekapacitet med kernebor i mursten og kalksten	50 mm
Slagtal (under belastning)	0–4200 slag/min
Vægt inkl. batteri	3,4 kg



Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, støttegreb med dybdeanslag i metal, transportkuffert

HD18 HX Varenr. 4933408260 HD18 HX-0 Varenr. 4933408320

M18

Kompakt M18 SDS-plus kombihammer

NYHED

Egenskaber:
- 18 V Redlithium-Ion teknologi med 3,0 Ah for op til 40% længere driftstid
- Kraftfuld motor der yder som en elektrisk 230 V maskine
- FIXTEC system – skift borepatron uden brug af værktøj
- Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gear og lejer
- Variolås til valg af optimal mejselvinkel
- Hammerstop for boring i træ og metal

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Værktøjsoptagelse	SDS-plus
Slagenergi	2,4 J
Maks. borekapacitet i stål/beton/træ	13/24/30 mm
Maks. borekapacitet med kernebor i mursten og kalksten	50 mm
Slagtal (under belastning)	0–4200 slag/min
Vægt inkl. batteri	3,5 kg



Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, støttegreb med dybdeanslag i metal, FIXTEC borepatron, transportkuffert

HD18 JS Varenr. 4933411160 HD18 JS-0 Varenr. 4933411170

M18

M18 Heavy Duty stiksav

Egenskaber:
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
- Ekstra stort klingestyr for maksimal stabilitet og præcision
- Fodpladen kan indstilles til geringssnit op til 45° uden brug af værktøj/nøgle
- 5-trins pendulfunktion for maksimal saveydelse
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- 3,0 Ah Li-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet



Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	0–2200 o/min
Maks. skæredybde i træ/stål	135/10 mm
Geringssnit op til	45°
Slaglængde	25 mm
Vægt inkl. batteri	3,5 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier, lader C1418 C*, glidesko, 2 savklinger, transportkuffert

HD18 JSB Varenr. 4933417495 HD18 JSB-0 Varenr. 4933417845

M18

M18 stiksav med knopgreb

Egenskaber:
- 2-trins hastighedsindstilling for optimal tilpasning til materialet
- FIXTEC indstilling af fodpladen til 0° og 45° – uden brug af nøgle
- FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift – uden brug af nøgle
- Præcisionsklingestyr med nåleophængt klingeholder til laveste position
- Justerbar støvudsugning
- Anti-Vibrations-System for reducering af vibrationer
- Blød opstart
- Trykstøbt fodplade
- 4-trins pendulfunktion der øger saveydelsen og forlænger klingernes levetid



Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	2050/2700 o/min
Maks. skæredybde i træ/stål	120/10 mm
Geringssnit op til	45°
Slaglængde	26 mm
Vægt inkl. batteri	2,9 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier, lader C1418 C*, 2 savklinger, glidesko, transportkuffert

* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

HD18 SX Varenr. 4933411150 HD18 SX-0 Varenr. 4933419131

M18

M18 Heavy Duty SAWZALL® bajonetsav



Egenskaber:

- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- 25 mm slaglængde og 3200 slag/min for ekstrem hurtig savning
- Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj / nøgle
- Gearbeskyttende system der beskytter gearkassen i tilfælde af, at klingen sætter sig fast
- Modbalancemekanisme der reducerer vibrationerne
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed

Spænding / kapacitet	18 V / 3,0 Ah
Antal slag, ubelastet	0 – 3200 slag/min
Slaglængde	25 mm
Vægt inkl. batteri	3,5 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier, lader C1418 C*, 1 savklinge, transportkuffert

C18 HZ Varenr. 4933416810 C18 HZ Varenr. 4933416820 (1,5 Ah)

M18

M18 kompakt HACKZALL bajonetsav

C18 HZ-0 Varenr. 4933416785



Egenskaber:

- Kompakt Milwaukee bajonetsav med høj ydeevne og en længde på kun 375 mm, perfekt til énhåndsbetjening og på steder med begrænset plads
- Dobbelt modvægtsbalancesystem for reducering af vibrationer og øget holdbarhed
- Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- 20 mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og fleksibilitet
- Udstyret med Milwaukee's Lithium-Ion Digital Power Management system som beskytter både maskine og batteri under enhver arbejdsopgave og leverer revolutionerende holdbarhed

Spænding / kapacitet	18 V / 3,0 Ah
Antal slag, ubelastet	0 – 3000 slag/min
Slaglængde	20 mm
Vægt inkl. batteri	2,6 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier, lader C1418 C*, transportkuffert (også tilgængelig i version uden batterier og lader)

HD18 CS Varenr. 4933411180 HD18 CS-0 Varenr. 4933419134

M18

M18 Heavy Duty rundsav til træ og plast



Egenskaber:

- Kraftig Milwaukee motor med 3500 omdr./min der nemt klarer de fleste trætyper
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Ergonomisk softgreb for optimal brugerkomfort
- Frit udsyn til skærelinien
- Geringssnit op til 50°
- Elektronisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- 3,0 Ah Li-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding / kapacitet	18 V / 3,0 Ah
Omdr. ubelastet	3500 o/min
Skæredybde ved 90°	0 – 55 mm
Skæredybde ved 45°	0 – 39 mm
Klingediameter	165 mm
Hulstørrelse	⅝" (15,87 mm)
Vægt inkl. batteri	3,8 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier, lader C1418 C*, 24-tandet savklinge, parallelanslagsskinne, taske

HD18 MS Varenr. 4933427186 HD18 MS-0 Varenr. 4933427187

M18

M18 metalsav

NYHED



Egenskaber:

- Kompakt og ergonomisk design for suveræn kontrol
- 4-polet rammeløs motor giver hurtig skæring med 3600 omdr./min
- LED-lys og et stort transparent vindue forbedrer udsigten til skærelinien og giver mere præcis skæring
- Dybdeindstilling uden brug af værktøj for hurtig og nem justering mellem 3 – 50 mm med en Ø 135 mm klinge

Spænding / kapacitet	18 V / 3,0 Ah
Omdr. ubelastet	3600 o/min
Savklinge Ø	135 x 20 mm
Maks. skærekapacitet:	
Stålplade	1,6 mm
Metalrør	Ø 50 mm
Profiler	51 mm
Vægt	2,6 kg

Standardudstyr:

2 x 3,0 Ah Li-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, taske

* Ladetid for 1,5 / 3,0 Ah Li-Ion batteri: 30 / 60 min.

HD18 AG Varenr. 4933411200 HD18 AG-0 Varenr. 4933411210 M18

M18 Heavy Duty 115 mm vinkelsliber



Egenskaber:
- Kompakt 4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og optimal fordeling mellem vægt og kraft
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
- Fuldisoleret metalgearhus for lang levetid
- Støttegrebet kan indstilles i forskellige positioner
- 3,0 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	8000 o/min
Skivediameter	115 mm
Spindelgevind	M 14
Vægt inkl. batteri	2,2 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, beskyttelsesskærm, støttegreb, transportkuffert

HD18 SG Varenr. 4933417850 HD18 SG-0 Varenr. 4933417820 M18

M18 ligesliber



Egenskaber:
- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Indbygget overbelastningsbeskyttelse i både batteri og motor
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Digital elektronisk 2-trins gear for optimal tilpasning til arbejdsopgaven
- Maksimeret luftstrøm der holder maskinen kølig under vedvarende brug
- 6 mm spændepatron der passer til det mest almindelige tilbehør
- Batteriets "Lock-Out"-funktion forhindrer at værktøjet startes utilsigtet

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet	17.500/21.500 o/min
Spændepatron, diameter	6 mm
Vægt inkl. batteri	3,0 kg

Standardudstyr:
1x3,0 Ah Li-Ion C18 BX batteri, lader C1418 C*, transportkuffert

HD18 BS Varenr. 4933419115 HD18 BS-0 Varenr. 4933419122 M18

M18 Heavy Duty metalbåndsav



Egenskaber:
- 45% lettere end V28 BS – 4,5 kg kompakt letvægtsdesign for skæring over hovedhøjde eller på steder med begrænset plads
- 85 mm skærekapacitet – klarer de mest almindelige materialer og opgaver for elektrikere, blikkenslagere og VVS-installatører
- Anslaget justeres hurtigt og nemt uden brug af værktøj/nøgle for skæring af installeret materiale tæt på vægge eller loft
- LED-lys der oplyser skærelinien og giver optimalt udsyn
- Praktisk klingeskift uden brug af værktøj/nøgle

Spænding/kapacitet	18 V/3,0 Ah
SFPM	480
Omdr. ubelastet	480 o/min
Skærekapacitet – rektangulært rør (bxh)	85x85 mm
Afbryder type	Tænd/sluk afbryder
Klingediameter	900 mm
Vægt inkl. batteri	4,5 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier, lader C1418 C*, 1 savklinge, transportkuffert

HD18 PXP Varenr. 4933427254 (6 bar sæt) HD18 PXP Varenr. 4933427359 (10 bar sæt) M18

M18 Quick & Easy ekspansionsværktøj

NYHED



Egenskaber:
- Automatisk roterende hoved – 12 mm (6 bar) til 32 mm (10 bar) hoveder for præcis énhåndsbetjent ekspansion
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Robust D-greb med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Stålgear og integreret metalramme
- Kan også anvendes med 3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier

Spænding/kapacitet	18 V/1,5 Ah
Kapacitet	12–40/32 mm
Hoved	Roterer automatisk
Rørdiameter	≤ Ø 40 x 3,7 mm (6 bar) / ≤ Ø 32 x 4,4 mm (10 bar)
Slaglængde	14/25 mm
Hastighed	45 o/min
Vægt	3,45 kg

Standardudstyr:
2x1,5 Ah Redlithium-Ion M18 B batterier, lader C1418 C*, 20/25/32 mm hoveder, smørelse, transportkuffert

* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

C18 PCG/310C Varenr. 4933427190

NYHED

M18

M18 fugepistol med 310 ml standard holder



Egenskaber:
- Op til 4500 N trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee fugepistol
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke kastes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af patronen

Spænding/kapacitet	18 V/1,5 Ah
Maks. trykkraft	4500 N
Hastighedsindstillinger	6
Vægt inkl. batteri	2,3 kg

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M18 B batteri, lader C1418 C*, 310 ml standard holder

C18 PCG/400T Varenr. 4933427124

NYHED

M18

M18 fugepistol med 400 ml transparent rør



Egenskaber:
- Op til 4500 N trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee fugepistol
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke kastes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af posen
- Transparent rør for 100% overblik over hvor meget fugemasse der er tilbage i røret

Spænding/kapacitet	18 V/1,5 Ah
Maks. trykkraft	4500 N
Hastighedsindstillinger	6
Vægt inkl. batteri	2,3 kg

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M18 B batteri, lader C1418 C*, 400 ml transparent rør

C18 PCG/600T Varenr. 4933427125

NYHED

M18

M18 fugepistol med 600 ml transparent rør



Egenskaber:
- Op til 4500 N trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee fugepistol
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke kastes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af posen
- Transparent rør for 100% overblik over hvor meget fugemasse der er tilbage i røret

Spænding/kapacitet	18 V/1,5 Ah
Maks. trykkraft	4500 N
Hastighedsindstillinger	6
Vægt inkl. batteri	2,3 kg

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M18 B batteri, lader C1418 C*, 600 ml transparent rør

C18 PCG/600A Varenr. 4933427191

NYHED

M18

M18 fugepistol med 600 ml aluminiumsrør



Egenskaber:
- Op til 4500 N trykkraft. Minimum 40% højere end forrige Milwaukee fugepistol
- Optimal ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer fugemasse, silicone og lim
- Maskinen stopper med det samme så materialet ikke kastes ud når afbryderen slippes
- 6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
- Stor robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret tilbageslag og at al fugemassen presses ud af posen

Spænding/kapacitet	18 V/1,5 Ah
Maks. trykkraft	4500 N
Hastighedsindstillinger	6
Vægt inkl. batteri	2,3 kg

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M18 B batteri, lader C1418 C*, 600 ml aluminiumsrør

* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

PowerPack C18 PP2B-32C Varenr. 4933416465 M18

- C18 PD – Kompakt slagbore-/skruemaskine
- C18 ID – Kompakt slagskruemaskine
- 2 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske

Også tilgængelig med 1,5 Ah batterier – C18 PP2B-22C: Varenr. 4933416475

Også tilgængelig med C18 DD i stedet for C18 PD og med 1,5 Ah batterier; C18 PP2A – varenr. 4933411240



PowerPack HD18 PP2A-32C Varenr. 4933411230 M18

- HD18 PD – Slagboremaskine
- C18 ID – Kompakt slagskruemaskine
- 2 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske



PowerPack HD18 PP2B-32C Varenr. 4933417855 M18

- HD18 SG – Ligesliber
- C18 DD – Kompakt bore/skruemaskine
- 2 x 3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske



PowerPack HD18 PP4A-32B Varenr. 4933411250 M18

- HD18 PD – Slagboremaskine
- HD18 SX – SAWZALL® bajonetsav
- HD18 CS – Rundsav
- C18 WL – Arbejdslampe
- 2 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske



* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

PowerPack HD18 PP4B-32B Varenr. 4933411260 M18

- HD18 PD – Slagboremaskine
- C18 ID – Kompakt slagskruemaskine
- HD18 SX – SAWZALL® bajonetsav
- C18 WL – Arbejdslampe
- 2 x C18 BX 3,0 Ah Li-Ion batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske



PowerPack HD18 PP5A-32B Varenr. 4933416445 M18

- HD18 PD – Slagboremaskine
- HD18 SX – SAWZALL® bajonetsav
- HD18 CS – Rundsav
- HD18 JS – Stiksav
- C18 WL – Arbejdslampe
- 2 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske



PowerPack HD18 PP6A-32B Varenr. 4933411750 M18

- HD18 PD – Slagboremaskine
- C18 ID – Kompakt slagskruemaskine
- HD18 SX – SAWZALL® bajonetsav
- HD18 CS – Rundsav
- HD18 JS – Stiksav
- C18 WL – Arbejdslampe
- 2 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M18 BX batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske



PowerPack HD18 PP6B-32B Varenr. 4933411740 M18

- HD18 PD – Slagboremaskine
- C18 ID – Kompakt slagskruemaskine
- HD18 SX – SAWZALL® bajonetsav
- HD18 CS – Rundsav
- HD18 AG – Vinkelsliber
- C18 WL – Arbejdslampe
- 2 x 3,0 Ah Li-Ion C18 BX batterier
- Lader C1418 C*
- Milwaukee taske



* Ladetid for 1,5 / 3,0 Ah Li-Ion batteri: 30 / 60 min.

Milwaukee Nothing but **HEAVY DUTY**®

SPEED FEED TRÆBOR



Hastighed

- Dobbelte skærekanter for hurtig og aggressiv boring
- Konisk design for ubesværet boring og færre fastkørte bor
- Poleret og bestrøet spiral for hurtig spåntransport
- Fremføringsskrue med groft gevind for hurtigere boring



Levetid

- Robust konstruktion med 10 gange længere levetid ved Heavy Duty arbejdsopgaver
- Selvkørende boring for mindre anstrengelse
- Konisk design for boring uden fastkøringer selv i hårde materialer – resulterer desuden i færre brud


Dobbelte skærekanter

Alsidighed

- Fremføringsskrue med groft gevind for hurtig boring i både hårde og bløde materialer

Systemløsning

- Passer direkte i batterimaskiner med ¼˝ Hex optagelse (ikke designet til brug med slagskruemaskiner)
- Kan anvendes med standard forlængere


Konisk design


Tilgængelig serie:

13/16/20/22/25/32 mm og et sæt med 4 bor: 13/16/20/25 mm

THUNDERWEB
HSS slebne metalbor – DIN 338

Milwaukee THUNDERWEB


Thunderweb borets design er karaktiseret af en konisk borkrop der bliver tykkere jo længere man kommer ned mod skaftet. Kroppen er borets indvending kerne af boret.



VS

Standard bor

Kroppen på et standard bor har en konstant tykkelse ned gennem hele borets længde.



Tværsnit af en parabolisk borkrop

- Tillader højere tryk og drejningsmoment
- Færre brud
- Lang levetid

Tværsnit af en traditionel borkrop



Spiralgeometri

- Thunderweb spiralen udleder de varme metalspåner hurtigt, hvilket holder boret køligt og derved forlænger dets levetid
- Den åbne spiralform reducerer tilbagetrækning af boret ved boring af dybe huller
- De skarpe kanter mindsker binding og giver samtidigt hurtigere boring og rene/glatte huller
- Fladere spiralvinkel giver mindre metalspåner, hvilket gør Thunderweb boret perfekt til boring i hårdt stål, som f.eks. rustfrit stål

Sortiment

Enkelt stk.	1,0 – 13 mm
5/10-pak	1,0 – 13 mm
Sæt – 19 stk.	1,0 – 10 mm med 0,5 mm spring
Sæt – 25 stk.	1,0 – 13 mm med 0,5 mm spring



Sæt med 19
Thunderweb bor
Varenr. 4932352374



Sæt med 25
Thunderweb bor
Varenr. 4932352376

Milwaukee® Nothing but HEAVY DUTY.®

M14™



C14 PD Varenr. 4933416960 (3,0 Ah) C14 PD Varenr. 4933416970 (1,5 Ah) M14

M14 kompakt slagbore-/skruemaskine

Egenskaber:

- Kompakt slagbore-/skruemaskine med reduceret længde og omkreds, hvilket gør den ideel til arbejde på steder med begrænset plads
- 24-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal kontrol og fleksibilitet
- Milwaukee patenteret elektronik i både værktøjet og batteriet sikrer revolutionerende holdbarhed
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- 3,0 Ah Li-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet



Spænding/kapacitet	14,4 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–450/0–1600 o/min
Maks. borekapacitet i stål/træ	13/35 mm
Maks. borekapacitet i sten	13 mm
Slagtal	0–27.200 slag/min
Maks. drejningsmoment	45 Nm
Vægt inkl. batteri	2,1 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Li-Ion C14 BX batterier, lader C1418 C*, bælteholder, transportkuffert

C14 DD Varenr. 4933416980 (3,0 Ah) C14 DD Varenr. 4933416990 (1,5 Ah) M14

M14 kompakt bore-/skruemaskine

Egenskaber:

- Kompakt bore-/skruemaskine med reduceret længde og omkreds, hvilket gør den ideel til arbejde på steder med begrænset plads
- 23-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal kontrol og fleksibilitet
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal ydelse og lang levetid
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- 0–450/0–1600 omdr./min og et drejningsmoment op til 45 Nm
- Udstyret med Milwaukee's Lithium-Ion Digital Power Management system som beskytter både maskine og batteri under enhver arbejdsopgave og leverer revolutionerende holdbarhed



Spænding/kapacitet	14,4 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–450/0–1600 o/min
Maks. borekapacitet i stål/træ	13/35 mm
Maks. drejningsmoment	45 Nm
Vægt inkl. batteri	1,9 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah Li-Ion C14 BX batterier, lader C1418 C*, bælteholder, transportkuffert

* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.



Nothing but **HEAVY DUTY.**®

MARKEDSLEDER INDEN FOR LITHIUM-ION



HOLDBARHED

- FUNGERER NED TIL –18 °C
- ARBEJDER 20% KØLIGERE
- OP TIL 50% FLERE OPLADNINGER

M12™ M18™

REDLITHIUM-I

MAX POW

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

OP TIL 40% LÆNGERE DRIFTSTID*

OP TIL 20% HØJERE HASTIGHED*

OP TIL 20% HØJERE MOMENT*

*Sammenlignet med tidligere Milwaukee batteriteknologi.
Resultatet er afhængigt af spænding, værktøj og arbejdsopgave.





REDLITHIUM-ION™

TRANSPORTABEL KRAFT

M12



OP TIL

40% LÆNGERE DRIFTSTID*

20% HØJERE HASTIGHED*

20% HØJERE MOMENT*





*Sammenlignet med tidligere Milwaukee batteriteknologi. Resultatet er afhængigt af spænding, værktøj og arbejdsopgave.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™



DET MEST KRAFTFULDE OG KOMPAKTE 12 V SYSTEM I VERDEN.

M12 batterisystemet leverer klassens bedste holdbarhed og ydelse. Værktøjernes kompakte design gør det muligt at arbejde på steder med begrænset plads. Hele systemet bliver drevet af det kompakte og miljøvenlige M12 batteri med lav vægt.

INDBYGGET STRØMINDIKATOR.



Næsten alle M12 værktøjer har en indbygget strømindikator, så man altid kan se hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet.

ET 3,0 AH BATTERI ER TILGÆNGELIGT FOR EKSTREM DRIFTSTID.



M12 BX varenr. 4932352664

- 2 x driftstid**
- 30% mere kraft**
- 10–20% højere applikations-hastighed**
- Passer til alle maskiner i M12 systemet*

*med undtagelse af C12 BL2 **sammenlignet med et 1,5 Ah batteri

STØRRELSE BETYDER ALT.

Milwaukee's kompakte M12 1,5 Ah Lithium-Ion batteri har mere kraft og er langt mindre end traditionelle 12 V NiCd/NiMH batterier.



Milwaukee M12 12 V
1,5 Ah Redlithium-Ion batteri

Traditionelt 12 V
1,3 Ah NiCd batteri

REDLITHIUM-ION™

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.

C12 PD Varenr. 4933413780 (1,5 Ah) C12 PD Varenr. 4933413785 (3,0 Ah) M12

C12 PD-0 Varenr. 4933413860

M12 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- 10 mm borepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 18-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal kontrol og fleksibilitet
- Smalt ergonomisk softgreb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Ekstremt lav vægt – kun 1,3 kg
- Ladetid: 30 minutter
- 1,5 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Omdr. ubelastet	0–400/0–1500 o/min
Slagtal	22.500 slag/min
Chuck	1–10 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ/sten	10/25/7 mm
Maks. drejningsmoment	32 Nm
Vægt inkl. batteri	1,3 kg



Standardudstyr:
2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

C12 DD Varenr. 4933411960 (1,5 Ah) C12 DD Varenr. 4933427023 (3,0 Ah) M12

C12 DD-0 Varenr. 4933411970

M12 2-gears bore-/skruemaskine

Egenskaber:
- 10 mm borepatron for hurtigt skift af bor og bits
- 21-trins momentindstilling plus boretrin for maksimal kontrol og fleksibilitet
- Smalt ergonomisk softgreb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Ekstremt lav vægt – kun 1,2 kg
- Ladetid: 30 minutter
- 1,5 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Omdr. ubelastet	0–400/0–1500 o/min
Borepatron	1–10 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ	10/25 mm
Maks. drejningsmoment	30 Nm
Vægt inkl. batteri	1,2 kg



Standardudstyr:
2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

C12 D Varenr. 4933404580 (1,5 Ah) C12 D-0 Varenr. 4933411935 M12

M12 skruemaskine

Egenskaber:
- Kompakt skruemaskine med en længde på kun 160 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- ¼˝ Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- 15-trins momentindstilling plus boretrin for øget fleksibilitet og præcision
- Smalt ergonomisk softgreb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Ekstrem let skruemaskine på kun 900 gram
- 1,5 Ah Li-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet



Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Omdr. ubelastet	0–500 o/min
Borepatron	¼˝ Hex
Maks. borekapacitet i stål/træ	10/16 mm
Træskruer op til	6 mm
Maks. moment	20 Nm
Vægt inkl. batteri	0,9 kg

Standardudstyr:
2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, taske

C12 ID Varenr. 4933411080 (1,5 Ah) C12 ID-0 Varenr. 4933411930 M12

M12 slagskruemaskine

Egenskaber:
- Kompakt slagskruemaskine med en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Hurtigst i sin klasse med 2000 omdr./min
- 3000 slag/min for maksimal produktivitet
- ¼˝ Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
- Smalt ergonomisk softgreb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Ekstrem let slagskruenøgle på kun 1,1 kg
- 1,5 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet



Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Omdr. ubelastet	0–2000 o/min
Antal slag	0–3000 slag/min
Værktøjsoptagelse	¼˝ Hex
Maks. drejningsmoment	96 Nm
Vægt inkl. batteri	1,1 kg

Standardudstyr:
2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

* Ladetid for et 3,0 Ah Li-Ion batteri: 60 min.

C12 IW Varenr. 4933411900 (1,5 Ah) C12 IW-0 Varenr. 4933411990

M12

M12 slagskruenøgle



Egenskaber:

- Kompakt og kraftfuld slagskruenøgle med en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Hurtigst i sin klasse med 2000 omdr./min og et drejningsmoment på 136 Nm
- 3000 slag/min for maksimal produktivitet
- Værktøjsoptagelse ½˝ firkant passer til standard toppe
- Kan anvendes med ⅜˝ – 9 mm bolte eller mindre
- Smalt ergonomisk softgreb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet

Spænding / kapacitet	12 V / 1,5 Ah
Omdr. ubelastet	0 – 2000 o/min
Antal slag	0 – 3000 slag/min
Værktøjsoptagelse	½˝ firkant
Maks. drejningsmoment	136 Nm
Vægt inkl. batteri	1,1 kg

Standardudstyr:

2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

C12 RAD Varenr. 4933416890 (1,5 Ah) C12 RAD-0 Varenr. 4933416900

M12

M12 vinkelbore-/skruemaskine



Egenskaber:

- Lang afbryder med softgreb for komfortabel betjening i enhver situation
- 10 mm borepatron for hurtigt skift af bor og bits
- Højre-/venstreløb
- Heavy Duty metalgearhus og gear for suveræn holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Smalt ergonomisk softgreb
- Ladetid: 30 minutter
- 1,5 Ah Li-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed

Spænding / kapacitet	12 V / 1,5 Ah
Omdr. ubelastet	800 o/min
Borepatron	10 mm
Maks. borekapacitet i stål / træ	10 / 22 mm
Maks. drejningsmoment	14 Nm
Vægt inkl. batteri	1,1 kg

Standardudstyr:

2 x 1,5 Ah Li-Ion C12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, taske

C12 HZ Varenr. 4933411100 (1,5 Ah) C12 HZ-0 Varenr. 4933411925

M12

M12 HACKZALL bajonetsav



Egenskaber:

- Kompakt og kraftfuld sav med en længde på kun 280 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
- Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift uden brug af værktøj / nøgle
- 13 mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og fleksibilitet på svært tilgængelige steder
- Lav vægt og kompakt design for komfortabel énhåndsbetjening
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Ladetid: 30 minutter
- 1,5 Ah Redlithium-Ion batterier med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding / kapacitet	12 V / 1,5 Ah
Omdr. ubelastet	0 – 43000 o/min
Slaglængde	13 mm
Vægt inkl. batteri	1,2 kg

- Se side 43 for HACKZALL klinger

Standardudstyr:

2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

C12 PPC Varenr. 4933416540 (1,5 Ah) C12 PPC-0 Varenr. 4933416550

M12

M12 PEX rørskærer



Egenskaber:

- Kraftfuld skæremekanisme der skærer op til 50 mm PEX rør på ca. 3 sekunder
- Variabel hastighed for maksimal kontrol
- Ekstremt skarp klinge for gratfrie og rene snit
- Effektiv skæremekanisme der giver over 200 snit pr. opladning
- 5-trins tandhjul i metal for ekstrem holdbarhed
- Massivt skæretryk på 175 kg/cm²
- Fuldisoleret metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding / kapacitet	12 V / 1,5 Ah
Maks. skærekapacitet	50 mm
Hastighed	0 – 500 o/min
Kraft	280 Nm
Vægt inkl. batteri	2,3 kg

Standardudstyr:

1 x 1,5 Ah Li-Ion C12 B batteri, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

* Ladetid for et 3,0 Ah Li-Ion batteri: 60 min.

C12 RT-0 Varenr. 4933427183

M12

M12 roterende multisliber

Egenskaber:
- Variabel hastighed (5000 – 32.000 o/min)
- Alsidig maskine til løsning af en lang række arbejdsopgaver
- 0,8 – 3,2 mm spændepatron der er kompatibel med alle de forskellige slags tilbehør på markedet
- Spindellås for hurtigt og nemt skift af tilbehør
- Let og ergonomisk med en længde på 240 mm og en vægt på kun 0,6 kg – passer uden problemer i værktøjsbæltet
- Strømindikator og overbelastningsbeskyttelse øger produktiviteten og brugerkomforten

NYHED



Spænding	12 V
Omdr. ubelastet	5000 – 32.000 o/min
Spændepatron, diameter	0,8 – 3,2 mm
Vægt	0,6 kg

Standardudstyr:
5 skæreskiver, patron, uden batteri og lader

C12 MT Varenr. 4933427179 (1,5 Ah) C12 MT-32B Varenr. 4933427177 (3,0 Ah)

M12

M12 multiværktøj

C12 MT-0 Varenr. 4933427180

Egenskaber:
- Professionel ydeevne
- Variabel hastighed (5000 – 20.000 o/min)
- 1,5° venstre/højre svingningsbevægelse for hurtig løsning af professionelle opgaver i metal, træ eller plast
- Dobbelt så lang driftstid med et 3,0 Ah Redlithium-Ion batteri
- Alsidig batterimaskine til løsning af diverse skæreopgaver og fjernelse af materiale
- En del af M12 systemet
- Kompatibel med eksisterende tilbehør på markedet

NYHED



Spænding / kapacitet	12 V / 1,5 Ah
Svingningsbevægelse højre / venstre	1,5° / 1,5°
Svingningstal for deltasliber (ubelastet)	5000 – 20.000 min^{-1}
Vægt	1,0 kg

Standardudstyr:
2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål, 16 x slibepapir (4 x korn 60, 80, 120 og 240), unbraconøgle, taske

C12 PN-0 Varenr. 4933427182

M12

M12 hammer

Egenskaber:
- Slår effektivt op til 100 mm søm i på under 3 sekunder
- Ergonomisk design med høj brugerkomfort og kontrol
- Perfekt på steder hvor det ikke er muligt at svinge en traditionel hammer
- Klarer op til 100 stk. 90 mm søm på en opladning
- En del af M12 systemet

NYHED



Spænding	12 V
Slagtal	2700 slag/min
Sømstørrelse	100 mm
Vægt inkl. batteri	1,6 kg

Standardudstyr:
Uden batteri og lader

C12 PXP Varenr. 4933427275 (6 bar sæt) C12 PXP 4933427276 (10 bar sæt)

M12

M12 Quick & Easy ekspansionsværktøj

Egenskaber:
- Hovedet roterer automatisk, hvilket gør, at man kan betjene maskinen med én hånd
- Hurtig knastaksel mekanisme – tryk på afbryderen og maskinen ekspanderer Uponors Quick & Easy PEX rør – den konstante bevægelse gør, at det går op til 4 gange hurtigere
- Vinkelret design med LED-lys for optimal belysning og nem installering af Uponors Q&E koblinger på steder med begrænset belysning
- Stålgear og integreret metalramme
- Kan også anvendes med 3,0 Ah Redlithium-Ion M12 BX batterier

Også tilgængelig som: C12 PXP NKB version
(10 bar sæt med 15/18/22 mm hoveder): Varenr. 4933427277

NYHED



Spænding / kapacitet	12 V / 1,5 Ah
Kapacitet	12 – 32 / 25 mm (6 / 10 bar ISO)
Hoved	Roterer automatisk
Rørdiameter	≤ Ø 32 x 2,9 mm (6 bar) / ≤ Ø 25 x 3,5 mm (10 bar)
Slaglængde	14 mm
Hastighed	60 o/min
Vægt	1,6 kg

Standardudstyr:
2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier, lader C12 C (30 min.)*, 16 / 20 / 25 mm hoveder, smørelse, transportkuffert

* Ladetid for et 3,0 Ah Li-Ion batteri: 60 min.

M12 HJ & M12 CAMO

M12

M12 varmejakke

Egenskaber:
- Op til 6 timers kontinuerlig varme på bare én opladning (12 timer med 3,0 Ah batteri*)
- Vindtæt og vandafvisende for at klarer de fleste vejrtyper
- 3 varmezoner der opvarmer bryst og ryg
- 3 varmeindstillinger og et opvarmningstrin
- Enkel touch-knap for regulering af varmen
- Praktisk batterilomme på bagsiden af jakken
- Kan også anvendes med 3,0 Ah batteri*



FEEL THE HEAT

Uden batteri og lader
M12 HJ-0 (S) – 4933427395
M12 HJ-0 (M) – 4933427403
M12 HJ-0 (L) – 4933427410
M12 HJ-0 (XL) – 4933427417
M12 HJ-0 (2X) – 4933427424
M12 HJ-0 (3X) – 4933427431

NYHED



Med batteri og lader
M12 HJ-21 (S) – 4933427399
M12 HJ-21 (M) – 4933427406
M12 HJ-21 (L) – 4933427413
M12 HJ-21 (XL) – 4933427420
M12 HJ-21 (2X) – 4933427427
M12 HJ-21 (3X) – 4933427434

Camouflage version med batteri og lader
M12 HJ CAMO-21 (L) – 4933427438
M12 HJ CAMO-21 (XL) – 4933427444
M12 HJ CAMO-21 (2X) – 4933427449
M12 HJ CAMO-21 (3X) – 4933427454



Hurtig aktivering via touch-knappen på brystet

NYHED





Spænding	12 V
Varmezoner	3 (H bryst, V bryst, ryg)
Indstillinger	3 + opvarmningstrin
Lommer	2 sidelommer + brystlomme til mobil / MP3
Materiale	Softshell: 95% polyester / 5% spandex
Batteri	Redlithium-Ion
Vægt	1,2 kg
Vask	Håndvaskes uden batteri

*3,0 Ah batteri sælges separate

C12 PC Varenr. 4933411090 C12 PC-0 Varenr. 4933411920

M12

M12 rørskærer



Egenskaber:
- Den kraftfulde Milwaukee motor med 500 omdr./min skærer et 12 mm kobberrør over på mindre end 3 sekunder
- Automatisk låsemekanisme for skæring af kobberrør med en afstand ned til 37 mm fra rør til væg
- Skæreåbningen tilpasser sig automatisk til rørets størrelse
- Isoleret front for at undgå rust og korrosion fra skærevarmen
- Smalt ergonomisk softgreb
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- 1,5 Ah Lithium-Ion batteri med lang driftstid og optimal holdbarhed
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet

Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Omdr. ubelastet	0–500 o/min
Kobberrør	12, 15, 18, 22, 25 & 28 mm
Min. afstand for rørskæring	80 mm
Længde	360 mm
Vægt inkl. batteri	1,5 kg

- Ekstra skærehjul Varenr. 48380010

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Li-Ion C12 B batteri, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

C12 IC Varenr. 4933411070 C12 IC-0 Varenr. 4933411915

M12

M12 inspektionskamera med 17 mm inspektionskabel



Egenskaber:
- Kameraet leverer billedkvalitet i høj opløsning på steder hvor det normalt er umuligt at komme til
- 2,4˝ (60 mm) LCD-farveskærm med høj opløsning
- Smalt kamerahoved (< 17 mm) og en kabellængde på 914 mm
- Praktisk digital zoom (op til 200 %)
- Digital reflektionsreducering for øget sigtbarhed
- 3-trins indstilling af LED-lysstyrken for øget sigtbarhed
- Ergonomisk lige håndtag og placering af betjeningsknapper for komfortabel énhåndsbetjening
- 1,5 Ah Lithium-Ion batteri med lang driftstid og optimal holdbarhed

Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Skærmstørrelse	60 mm
Zoom	2 x (10 trin)
Kamerahovedets diameter	17 mm
Længde på kamerakabel	914 mm
Vægt inkl. kabel	0,82 kg

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Li-Ion C12 B batteri, lader C12 C (30 min.)*, 914 mm langt kamerakabel, transportkuffert

C12 IC AV D Varenr. 4933416670

M12

M12 inspektionskamera med 17 mm inspektionskabel



Egenskaber:
- Stor 3,5˝ (88 mm) LCD-farveskærm med høj opløsning
- Video funktion
- Foto funktion
- Lydindspilning
- Billedet kan roteres 180˚
- 2GB SD hukommelseskort
- 4 x zoom
- Digital reflektionsreducering
- 3 forskellige lysindstillinger for perfekt synlighed
- 17 mm digitalt kamerakabel med mulighed for yderligere forlængelse

Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Skærmstørrelse	88 mm
Zoom	4 x
Kamerahovedets diameter	17 mm
Længde på kamerakabel	914 mm
Vægt inkl. kabel	0,9 kg

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Li-Ion C12 B batteri, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

C12 IC AV A Varenr. 4933416675

M12

M12 inspektionskamera med 9,5 mm inspektionskabel



Egenskaber:
- Stor 3,5˝ (88 mm) LCD-farveskærm med høj opløsning
- Video funktion
- Foto funktion
- Lydindspilning
- Billedet kan roteres 180˚
- 2GB SD hukommelseskort
- 4 x zoom
- Digital reflektionsreducering
- 3 forskellige lysindstillinger for perfekt synlighed

Spænding/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Skærmstørrelse	88 mm
Image zoom	4 x
Kamerahovedets diameter	11 mm
Kamerakablets diameter	9,5 mm
Længde på kamerakabel	914 mm
Vægt inkl. kabel	0,9 kg

Standardudstyr:
1 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batteri, lader C12 C (30 min.)*, transportkuffert

* Ladetid for et 3,0 Ah Li-Ion batteri: 60 min.

C12 BL2-0 Varenr. 4933416240

M12

M12 punktlaser

Egenskaber:

- Den første punktlaser på markedet som anvender et elværktøjsbatteri, hvilket gør den mere alsidig og kan anvendes sammen med de øvrige værktøjer i samme serie
- Øget præcision i forhold til manuelle metoder med en præcision på 0,2 mm pr. meter
- Automatisk nivellering til +/– 0,2 mm pr. meter for øget hastighed og præcision
- På bagsiden er der placeret nogle stærke magneter til f.eks. ophængning af laseren på metalskinner m.m.
- Nivelleringsindikator; laserstrålen blinker for at vise, at den er +/– 4 grader ude af niveau
- Let at betjene kun én knap



Nøjagtighed	+/– 0,2 mm over 1 m
Laserklasse	Klasse II 635 mw
Afstand	30 m

Standardudstyr:
Praktisk opbevaringstaske (uden batterier og lader)

C12 PP-0 Varenr. 4933416560

M12

M12 Powerport oplader

Egenskaber:

- Praktisk oplader til mobile enheder
- 12 V udgang og USB udgang gør, at de fleste ladekabler passer til
- LED display viser ladestatus for den tilsluttede enhed
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse – beskytter både Powerport opladeren og batteriet



Spænding	12 V
Dimensioner	125 x 53 x 58 mm

Standardudstyr:
Uden batterier og lader

C12 JSR-0 Varenr. 4933416365

M12

M12 radio med MP3 kompatibilitet

Egenskaber:

- Avanceret modtagerteknologi for optimal signalmodtagelse og renere lyd
- Vejrbeskyttet opbevaring til f.eks. MP3-afspiller
- Kan anvendes med M12 batteri eller tilsluttes 220 – 240 V
- 8 timers driftstid på et standard M12 batteri
- Vejrbestandige alumiumshøjttalere for en fyldig og ren lyd
- Digital tuner for præcist kanalvalg
- MUTE-knap
- Vejer kun 1,8 kg



Spænding (DC)	12 V
Spænding (AC)	220 – 240 V
Dimensioner	267 x 102 x 178 mm
Vægt	1,8 kg

Standardudstyr:
220 – 240 V stik, 3,5 mm AUX udgang til f.eks. MP3-afspiller (uden batteri og lader)

C12-28 DCR-0 Varenr. 4933416345

M12 M14 M18 M28

M12-M28 Jobsite Radio

Egenskaber:

- AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og klart signal
- Højkvalitets højttalere og 40 W forstærker med en fyldig og ren lyd
- Vejrbeskyttet opbevaring til MP3-afspiller og andre lydenheder
- Kan tilsluttes 220 – 240 V eller Milwaukee's M12, M14, M18, M28, V18, V28 og PBS 3000 batterier
- Stødabsorberende ABS plast og stålkonstruktion der beskytter mod vejret og hårde forhold på arbejdspladsen
- Justerbar equalizer og hukommelse til 10 radiokanaler



Spænding (DC)	12 – 28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batterier	
Spænding (AC)	220 – 240 V
Dimensioner	495 x 241 x 279 mm

Standardudstyr:
220–240 V stik, 3,5 mm AUX udgang til f.eks. MP3-afspiller (uden batteri og lader)

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.

C12 LTGE-0 Varenr. 4933416977

M12

Kompakt M12 lasertemperaturmåler til elektrikere



Egenskaber:
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Forenklet brugerflade og egenskaber – skræddersyet til elektrikere
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Måler punktforholdet 40 : 1 (måler et punkt på 1 cm på 40 cm afstand) for høj præcision
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Genopladeligt M12 Lithium-Ion batteri for øget kraft og suveræn ydeevne
- Ergonomisk design med pistolgreb for optimal brugerkomfort
- Udover at vise den faktiske temperatur gemmes minimum-, maksimum- og middeltemperaturen hver ved aflæsning

Standardudstyr:
Termodynamisk kabel (K-type), transportkuffert (uden batterier og lader)

Måleinterval	–30° C til 800° C
Nøjagtighed	1,50 %
Kontakttemperatur	–40° C til 550° C
Display opløsning	0,1° C (0,1° F)
Svartid	< 500 mS
Emissivitet, justerbar	0,10 til 1,00
Batteritype	Milwaukee M12 Lithium-Ion
Vægt inkl. batteri	3,1 kg

C12 LTGH-0 Varenr. 4933416978

M12

Kompakt M12 lasertemperaturmåler til HVAC



Egenskaber:
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Forenklet brugerflade og egenskaber – skræddersyet til ventilationsarbejde (HVAC/R)
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Måler punktforholdet 40 : 1 (måler et punkt på 1 cm på 40 cm afstand) for høj præcision
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Genopladeligt M12 Lithium-Ion batteri for øget kraft og suveræn ydeevne
- Ergonomisk design med pistolgreb for optimal brugerkomfort
- Udover at vise den faktiske temperatur gemmes minimum-, maksimum- og middeltemperaturen hver ved aflæsning
- C12 LTGH kan også måle dugpunkt og fugtighedsgrad

Standardudstyr:
Termodynamisk kabel (K-type), transportkuffert (uden batterier og lader)

Måleinterval	–30° C til 800° C
Nøjagtighed	1,50 %
Kontakttemperatur	–40° C til 550° C
Display opløsning	0,1° C)
Svartid	< 500 mS
Emissivitet, justerbar	0,10 til 1,00
Batteritype	Milwaukee M12 Lithium-Ion
Vægt inkl. batteri	3,1 kg

C12 CME-0 Varenr. 4933416981

M12

M12 tangamperemeter

NYHED





CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | IP 42



Egenskaber:
- Stor 40 mm kæbeåbning der nemt klarer kabelbundter
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til elektrikere
- Ergonomisk design med pistolgreb for optimal brugerkomfort
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Genopladeligt M12 Lithium-Ion batteri for øget kraft og suveræn ydeevne
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, transportkuffert (uden batterier og lader)

Maks. kæbeåbning	40 mm
Strømmåling AC/DC	1000 A
Spænding AC/DC	1000 V
Frekvens	60 kHz
Ledningsmodstand	600 kOhm
Kontinuitetstest	Lydsignal
Kapacitans	4000 µF

C12 CMH-0 Varenr. 4933416979

M12

M12 tangamperemeter til HVAC/R

NYHED





CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | IP 42



Egenskaber:
- Stor 40 mm kæbeåbning der nemt klarer kabelbundter
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til veltilationsarbejde (HVAC/R)
- Ergonomisk design med pistolgreb for optimal brugerkomfort
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Genopladeligt M12 Lithium-Ion batteri for øget kraft og suveræn ydeevne
- For præcis temperaturmåling kobles det termodynamiske kabel til og der kan måles på et specifikt punkt
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang

Standardudstyr: Sæt med testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik), transportkuffert (uden batterier og lader)

Maks. kæbeåbning	40 mm
Vekselstrøm	600 A
Laveste målbare jævnstrøm	600 µA
Vekselspænding / Jævnspænding	1000 V
Resistans	600 kOhm
Kontinuitetstest	Lydsignal
Kapacitans	4000 µF
Kontakttemperatur	–40° C til 600° C

2266-20 Varenr. 4933416971

Lasertemperaturmåler

Egenskaber:
- Indbygget holder til spændingsdetektor
- For præcis temperaturmåling kobles det termodynamiske kabel til og der kan måles på et specifikt punkt
- Måler punktforholdet 12 : 1 (måler et område på 1 meter på 12 meters afstand) for høj præcision
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Anvender almindelige AA batterier

Standardudstyr:
3 x AA batterier

Måleinterval	–30° C til 500° C
Nøjagtighed	1,50 %
Kontakttemperatur	–40° C til 450° C
Repeterbarhed	0,50 %
Display opløsning	0,1° C (0,1° F)
Svartid	< 500 mS
Emissivitet, justerbar	0,95
Batteritype	3 x AA




C12 FM-0 Varenr. 4933427200

M12

M12 elektrisk tester

Egenskaber:
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget holder til spændingsdetektor
- Forenklet brugerflade og egenskaber skræddersyet til elektrikere
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, taske (uden batteri og lader)



IP 64

NYHED

Spænding / kapacitet	12 V / 1,5 Ah
Strømmåling AC	200 A
Kæbeåbning	16 mm
Spænding AC	1000 V
Spænding DC	1000 V
Måling af lav impedans	Ja
Ledningsmodstand	40 MOhm
Kontinuitetstest	Lydsignal



C12 WS-0 Varenr. 4933416415

M12

M12 vægscanner

Egenskaber:
- Kan detektere og angive dybde på armeringsjern op til 15 cm inde i beton
- Detekterer og lokaliserer træ, PEX, PVC, gips og metal
- Intuitiv brugergrænseflade der viser både midten og kanter på emnet
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Robust design med gummibelægning for optimal holdbarhed og perfekt greb
- Autokalibrerer for alle overflader

Standardudstyr:
Uden batteri og lader

NYHED

Lanceres 1. kvartal 2012

Spænding	12 V
Viser metaldybde	Ja
Scanner gips / fliser / marmor / beton	Ja
Viser emnets position	Ja
Bagbelyst	Ja
Display	Høj kontrast med hvid på sort, dot matrix



LM 60 Varenr. 4933404715

Laserafstandsmåler

Egenskaber:
- Ekstrem brugervenlig laserafstandsmåler der hurtigt og nemt klarer opmålinger med tryk på bare én knap
- Måler afstande op til 60 meter både indendørs og udendørs
- Stort og overskueligt LCD-display med 3 linier og baggrundsbelysning efter behov
- Robust kabinet i ergonomisk design med gummibelægning perfekt til hård professionel brug
- Udklappeligt endestykke til opmåling fra kanter eller hjørner
- Hukommelse med plads til de seneste 10 opmålinger
- Måleenheden kan indstilles til enten meter eller tommer
- Nøjagtighed +/– 1,5 mm
- Stænktæt for vand og beskyttet mod støv, samt let at rengøre
- Automatisk slukkefunktion og batteriindikator

Standardudstyr:
2 x AAA batterier, bælteetui, bærestrop

Rækkevidde	0,05 – 60 m
Nøjagtighed	+/– 1,5 mm
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
IP beskyttelsesklasse	IP 54
Længde	114 x 51 x 27 mm
Vægt	120 g



2205-40 Varenr. 4933416972

Elektrisk tester til elektrikere

Egenskaber:
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Forenklet brugerflade og egen-skaber skræddersyet til elektrikere
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Testledninger og AA batterier medfølger som standardudstyr
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, 2 x AA batterier



IP 64

Vekselstrøm	200 A
Kæbeåbning	16 mm
Sikkerhedsklassificering	KAT IV 600 V / KAT III 1000 V
Veksel-/Jævnspænding	1000 V
Måling af lav impedans	Ja
Resistans	40 MOhm
Kontinuitetstest	Lydsignal
Batteritype	2 x AA



2206-40 Varenr. 4933416973

Elektrisk tester til HVAC/R

Egenskaber:
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Forenklet brugerflade og egenskaber – skræddersyet til ventilationsarbejde (HVAC/R)
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Tydeligt display med høj kontrast
- Gummibeklædning på sider og kanter for maks. holdbarhed og sikkert greb
- Testledninger og AA batterier medfølger som standardudstyr
- For præcis temperaturmåling kobles det termodynamiske kabel til og der kan måles på et specifikt punkt
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik), 2 x AA batterier



IP 64

Strømmåling AC	200 A
Kæbeåbning	16 mm
Laveste målbare jævnstrøm	1000 µA
Veksel-/Jævnspænding	1000 V
Resistans	40 MOhm
Kapacitans	1000 µF
Kontakttemperatur	– 40° C til 400° C
Kontinuitetstest	Lydsignal



2216-40 Varenr. 4933427309

Digitalt multimeter

Egenskaber:
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Måler spænding op til 600 volt veksel- og jævnstrøm
- Måler modstand fra 600 ohm til 40 Mohm
- Frekvensmåling fra 10 Hz til 50 kHz
- Klarer strøm op til 10 A veksel- og jævnstrøm
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Kapacitans op til 1000 µF

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, 2 x AA batterier



IP 64

NYHED

Sikkerhedsklassificering	KAT III 600 V
Strømmåling AC	0,001 – 10,00 A
Strømmåling DC	0,001 – 10,00 A
Vekselspænding	6,00 mV, 600 V
Jævnspænding	6,00 mV, 600 V
Frekvens	Ja
Måling af lav impedans	Nej
Resistans	600,0 Ohm – 40,00 MOhm
Kontinuitetstest	Ja



2217-40 Varenr. 4933416976

Digitalt multimeter

Egenskaber:
- Skræddersyet funktioner til elektrikere
- Lo-Z funktion for måling af lav impedans, så man undgår fejlagtige aflæsninger på grund af lækstrøm
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Alsidig kontakttemperaturmåling
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Tilbehørsholder til f.eks. spændingsdetektor

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik), 2 x AA batterier



IP 64

Sikkerhedsklassificering	KAT III 600 V
Frekvens	2,00 HZ – 50,00 kHz
Resistans	40 MOhm
Kontinuitetstest	Lydsignal
Kapacitans	1000 µF
Strømmåling AC / DC	10,00 A
Kontakttemperatur	– 40° C til 538° C
Batteritype	2 x AA



2235-40 Varenr. 4933427315

Tangamperemeter

Egenskaber:
- Stor 25 mm kæbeåbning der måler op til 400 A vekselstrøm
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads eller ved måling af kabelbundter
- Klarer op til 600 volt veksel- og jævnstrøm
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- KAT III 600 V for øget sikkerhed
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb





NYHED

IP 42

Sikkerhedsklassificering	KAT III 600 V
Vekselstrøm	400 A
Vekselspænding	600 V
Jævnspænding	600 V
Ledningsmodstand	40 MOhm
Kontinuitetstest	Ja
Maks. kæbeåbning	25 mm



2236-40 Varenr. 4933416975

Tangamperemeter til HVAC/R

Egenskaber:
- Stor 32 mm kæbeåbning der nemt klarer kabelbundter
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til ventilationsarbejde (HVAC/R)
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- For præcis temperaturmåling kobles det termodynamiske kabel til og der kan måles på et specifikt punkt
- Testledninger, kontakter og AA batterier medfølger som standardudstyr

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt bananstik), 2 x AA batterier






IP 42

Maks. kæbeåbning	32 mm
Vekselstrøm	600 A
Laveste målbare jævnstrøm	600 µA
Veksel-/Jævnspænding	600 V
Resistans	6 kOhm
Kontinuitetstest	Lydsignal
Kapacitans	4000 µF
Kontakttemperatur	– 40° C til 400° C



2237-40 Varenr. 4933416974

Tangamperemeter til elektrikere

Egenskaber:
- LStor 32 mm kæbeåbning der nemt klarer kabelbundter
- Smal kæbeprofil for bedre tilgang på steder med begrænset plads
- Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
- Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
- Funktioner og brugerfladen er skræddersyet til elektrikere
- Funktionsvælgeren er placeret ude til siden for enkel enhåndsbetjening
- Tydeligt display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
- Gummibeklædning på sider og kanter for maksimal holdbarhed og sikkert greb
- Sand RMS-teknologi garanterer nøjagtige målinger hver gang
- Testledninger, kontakter og AA batterier medfølger som standardudstyr

Standardudstyr:
Sæt med testledninger, 2 x AA batterier







IP 42

Maks. kæbeåbning	32 mm
Sikkerhedsklassificering	KAT III 600 V
Strømmåling AC/DC	600 A
Veksel-/Jævnspænding	600 V
Frekvens	10 kHz
Resistans	6 kOhm
Kontinuitetstest	Lydsignal
Kapacitans	4000 µF
Batteritype	2 x AA



Tilbehør til test- og måleinstrumenter

Perfekt til tangamperemetre, elektriske testere og multimetre



Alligator klemmer

Varenr. 49771005

Testledninger

Varenr. 49771004

PowerPack C12 PP3B-22B Varenr. 4933416575 M12

- C12 DD – Bore-/skruemaskine
- C12 ID – Slagskruemaskine
- C12 T – Arbejdslampe
- 2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier
- Lader C12 C*
- Milwaukee taske



PowerPack C12 PP4B-22B Varenr. 4933416495 M12

- C12 DD – Bore-/skruemaskine
- C12 ID – Slagskruemaskine
- C12 HZ – HACKZALL bajonetsav
- C12 T – Arbejdslampe
- 2 x 1,5 Ah Li-Ion C12 B batterier
- Lader C12 C*
- Milwaukee taske



PowerPack C12 PP2C-32B Varenr. 4933416530 M12

- C12 DD – Bore-/skruemaskine
- C12 HZ – HACKZALL bajonetsav
- 2 x 3,0 Ah Li-Ion C12 BX batterier
- Lader C12 C*
- Milwaukee taske



PowerPack C12 PP2D-22B Varenr. 4933416982 M12

- C12 DD – Bore-/skruemaskine
- C12 LTGE-0 – Lasertemperaturmåler
- 2 x 1,5 Ah Li-Ion C12 B batterier
- Lader C12 C*
- Milwaukee taske



* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

PowerPack C12 PP2E-22B Varenr. 4933416983 M12

- C12 D – Skruemaskine
- C12 CME-0 – Tangamperemeter
- 2 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batterier
- Lader C12 C*
- Milwaukee taske



PowerPack C12 PP2H-32X Varenr. 4933427181 M12

- C12 MT – Multiværktøj
- C12 PD – Slagboremaskine
- 2 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M12 BX batterier
- Lader C12 C*
- Transportkuffert



PowerPack C12 PP4F-42B Varenr. 4933413795 M12

- C12 PD –Slagboremaskine
- C12 HZ – HACKZALL bajonetsav
- C12 RAD – Vinkelskruemaskine
- C12 T – Arbejdslampe
- 1 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batteri
- 1 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M12 BX batteri
- Lader C12 C*
- Milwaukee taske



PowerPack C12 PP4D-42B Varenr. 4933413770 M12

- C12 PD – Slagboremaskine
- C12 PC – Rørskærer
- C12 RAD – Vinkelskruemaskine
- C12 T – Arbejdslampe
- 1 x 1,5 Ah Redlithium-Ion M12 B batteri
- 1 x 3,0 Ah Redlithium-Ion M12 BX batteri
- Lader C12 C*
- Milwaukee taske



* Ladetid for 1,5/3,0 Ah Li-Ion batteri: 30/60 min.

PDD 14.4 X NiMH Varenr. 4933401466

14,4 V bore-/skruemaskine med LokTor-motor



Egenskaber:

- Kraftfuld LokTor-motor, konstrueret specielt til professionelle brugere der ønsker vedvarende ekstrem kraft og minimal vægt
- ¼˝ Hex bitfastgørelse direkte i borespindlen for hurtig og nem betjening
- FIXTEC og selvspændende borepatron for komfortabelt skift af borepatron, samt bor og bits
- Selvspændende borepaton i metal til hårde og intense industriopgaver
- QUICKSTOP motorbremse der effiktivt stopper spindlen med det samme for optimal brugersikkerhed
- 20-trins momentindstilling plus et ekstra boretrin for øget fleksibilitet og præcision uanset materiale og skruestørrelse

Spænding/kapacitet	14,4 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–480/0–1500 o/min
Selvspændende borepatron	1,5–13 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ	13/36 mm
Træskruer op til	10 mm
Maks. moment bløde/hårde materialer	26/60 Nm
Vægt inkl. batteri	2,4 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah NiMH batterier, RCA 7224 MB lader, transportkuffert

PDD 14.4 X (2x2,0 Ah NiCd)
Varenr. 4933401453

PLD 14.4 X NiMH Varenr. 4933390642

14,4 V bore-/skruemaskine



Egenskaber:

- Designet til professionel daglig brug med perfekt forhold mellem vægt og ydelse
- Unikt CLIP-LOK™ system til praktisk fastgørelse af maskinen, som frigører begge hænder
- Synkroniseret 2-trins planetgear for maks. drejningsmoment
- Elektronisk afbryder med variabel hastighed
- Lettilgængelig og betjeningsvenlig kontakt til skift mellem lås og højre-/venstreløb
- QUICKSTOP motorbremse
- 20-trins momentindstilling for øget fleksibilitet og præcision
- FIXTEC og selvspændende borepatron for komfortabelt værktøjsskifte med én hånd

Spænding/kapacitet	14,4 V/3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–400/0–1400 o/min
Selvspændende borepatron	1,5–13 mm
Maks. borekapacitet i stål/træ	13/33 mm
Træskruer op til	10 mm
Maks. moment bløde/hårde materialer	21/44 Nm
Vægt inkl. batteri	2,4 kg

Standardudstyr:
2x3,0 Ah NiMH batterier, RCA 7224 MB lader, transportkuffert

PLD 14.4 X (2x2,0 Ah NiCd)
Varenr. 4933390636

PIW 14.4 Hex Varenr. 4933389890 PIW 14.4 Hex-0 Varenr. 4933390435

14,4 V slagskruenøgle



Egenskaber:

- Leverer drejningsmoment op til 85 Nm med ¼˝ Hex
- Robust aluminiumsgearkasse
- Kompakt design, kun 188 mm i længden
- Ergonomisk design med softgreb for optimal brugerkomfort
- Højre-/venstreløb

Spænding/kapacitet	14,4 V/2,0 Ah
Omdr. ubelastet	0–2200 o/min
Antal slag	0–2500 o/min
Værktøjsoptagelse	¼˝ Hex
Maks. skruekapacitet	M 4–M 10
Maks. drejningsmoment	85 Nm
Vægt inkl. batteri	2,0 kg

Standardudstyr:
2x2,0 Ah NiCd batterier, RCA 7224 MB lader, transportkuffert

PSG 14.4 PP-0 Varenr. 4933382700

14,4 V ligesliber

Egenskaber:

- Præcis rotation
- Lang, slank spindelhals, der gør det nemmere at komme til på steder med begrænset plads
- Kan anvendes med 14,4 eller 12 V batterier



Spænding/kapacitet	14,4 V/–
Omdr. ubelastet	25.000 o/min
Slibediameter	25 mm
Vægt inkl. batteri	2,2 kg

Standardudstyr:
Uden batteri og lader

PDD 12 X NiMH Varenr. 4933401468

12 V bore-/skruemaskine med LokTor-motor



Egenskaber:

- ¼˝ Hex bitfastgørelse direkte i borespindlen for hurtig og nem betjening
- FIXTEC og selvspændende borepatron for komfortabelt skift af borepatron, samt bor og bits
- Selvspændende borepaton i metal til hårde og intense industriopgaver
- QUICKSTOP motorbremse der effiktivt stopper spindlen med det samme for optimal brugersikkerhed
- 20-trins momentindstilling plus et ekstra boretrin for øget fleksibilitet og præcision uanset materiale og skruestørrelse
- Elektronisk afbryder med variabel hastighed
- 2-trins synkroniseret planetgear for maks. drejningsmoment

Spænding / kapacitet	12 V / 3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0 – 400 / 0 – 1300 o/min
Selvspændende borepatron	1,5 – 13 mm
Maks. borekapacitet i stål / træ	13 / 34 mm
Træskruer op til	8 mm
Maks. moment bløde / hårde materialer	22 / 50 Nm
Vægt inkl. batteri	2,2 kg

Standardudstyr:
2 x 3,0 Ah NiMH batterier, RCA 7224 MB lader, transportkuffert

PDD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
Varenr. 4933401460

PLD 12 X NiMH Varenr. 4933390639

12 V bore-/skruemaskine



Egenskaber:

- Designet til professionel daglig brug med perfekt forhold mellem vægt og ydelse
- Unikt CLIP-LOK™ system til praktisk fastgørelse af maskinen, som frigører begge hænder
- Synkroniseret 2-trins planetgear for maks. drejningsmoment
- Elektronisk afbryder med variabel hastighed
- Lettilgængelig og betjeningsvenlig kontakt til skift mellem lås og højre-/venstreløb
- QUICKSTOP motorbremse
- 20-trins momentindstilling for øget fleksibilitet og præcision
- FIXTEC og selvspændende borepatron for komfortabelt værktøjsskifte med én hånd

Spænding / kapacitet	12 V / 3,0 Ah
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0 – 380 / 0 – 1250 o/min
Selvspændende borepatron	1,5 – 13 mm
Maks. borekapacitet i stål / træ	13 / 31 mm
Træskruer op til	8 mm
Maks. moment bløde / hårde materialer	18 / 38 Nm
Vægt inkl. batteri	2,0 kg

Standardudstyr:
2 x 3,0 Ah NiMH batterier, selvsp. metalborepatron, RCA 7224 MB lader, CLIP-LOK™ bælteholder, skruebits, transportkuffert

PLD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd)
Varenr. 4933390631

Ladere

Beskrivelse	System	Lade-interval	Maks. ladetide for NiCd/Li-Ion batterier	Til batteritype				Lande version	Varenr.
				NiCd	NiMH	Li-Ion	Red-lithium-Ion		
① TCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 V	12 min.	●	●	–	–	Europa	4932399035
② RCA 7224 MB	PBS 3000	7,2–24 V	47 min.	●	●	–	–	Europa	4932386670
③ V4 C	4V Lithium-Ion	4 V	30 min.	–	–	●	–	Europa	4932399983
④ V1828C	V18 Lithium-Ion V28 Lithium-Ion	18–28 V	30/60 min.	●	●	●	–	Europa	4932399507
⑤ C12 C	M12	12 V	30/60 min.	–	–	●	●	Europa	4932352000
⑥ C1418C	M14 M18	14,4–18 V	30/60 min.	–	–	●	●	Europa	4932352485
⑧ M28 C	M28	28 V	60 min.	–	–	●	–	Europa	4932352524

Batterier

Beskrivelse	System	Batteri-type	Spænding V	Kapacitet Ah	Varenr.
① V4 B	4V Lithium-Ion	Li-Ion	4	3,0	4932399982
② M12 B	M12	Redlithium-Ion	12	1,5	4932352663
③ M12 BX	M12	Redlithium-Ion	12	3,0	4932352664
④ C14 B	M14	Li-Ion	14,4	1,5	4932352483
⑤ C14 BX	M14	Li-Ion	14,4	3,0	4932352484
⑥ M18 B	M18	Redlithium-Ion	18	1,5	4932352667
⑦ M18 BX	M18	Redlithium-Ion	18	3,0	4932352668
⑧ M28 BX	M28	Li-Ion	28	3,0	4932352523

Beskrivelse	System	Batteri-type	Spænding V	Kapacitet Ah	Varenr.
① B 12	PBS 3000	NiCd	12	1,4	4932373527
① BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2,0	4932373529
① BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2,4	4932373530
② MXL 12	PBS 3000	NiMH	12	3,0	4932399311
③ BXS 14.4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,0	4932373540
③ BXL 14.4	PBS 3000	NiCd	14,4	2,4	4932373541
④ MXL 14.4	PBS 3000	NiMH	14,4	3,0	4932399413
⑤ BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2,4	4932373560